

PRESTANDEKLARATION

Nro. 001.CPR.55559

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 2800 UTL

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer	Produktkategori
1 x 10 m	55559	TL3

3. Avsedda användning:

Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)
Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)
Ångspärrar av bitumen (EN 13970)

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1, EN 13970)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014	
Reaktion mot brand	NPD		
Vattentäthet	Tät		
Draghållfasthet längdriktning	600 N/50 mm, ± 200		
Draghållfasthet tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100		
Brottöjning	35 %, ± 15		
Statisk last	15 kg		
Slagmotstånd	NPD		
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50		
Köldflexibilitet - yta - undersida	-20 °C -10 °C		
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
Reaktion mot brand	NPD	EN 13859-1: 2014	
Vattentäthet	W1		
Draghållfasthet längdriktning	600 N/50 mm, ± 200		
Draghållfasthet tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100		
Brottöjning	35 %, ± 15		
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50		
Köldflexibilitet - yta - undersida	-20 °C -10 °C		
Efter åldring Vattentäthet Draghållfasthet längdriktning Draghållfasthet tvärriktning Brottöjning	Klass W1 400 N/50 mm, ± 80 300 N/50 mm, ± 80 30 %, -10/+15		
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD		EN 13970: 2005
Vattentäthet	Tät		
Draghållfasthet längdriktning	600 N/50 mm, ± 200		
Draghållfasthet tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100		
Brottöjning	35 %, ± 15		
Slagmotstånd	NPD		
Skjuvhållfasthet	NPD		
Köldflexibilitet - yta - undersida	-20 °C -10 °C		
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50		
Ånggenomgångsmotstånd efter åldring	NPD		
Ånggenomgångsmotstånd	≥ 0,8 x 10 ¹² m ² sPa/kg		
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen		
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)			

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 8.6.2022



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy