

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 001.CPR.55218

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 1800 UB Fleece

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 15 m	55218

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermitteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien kattojen aluskate (EN 13859-1)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD		
Vesitiiveys	kestää		
Vetolujuus			
- pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
- poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Staattinen puhkaisulujuus	NPD		
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD		
Naulanvarren repäisyjujuus			
- pituussuuntaan	230 N, ± 80		
- poikkisuuntaan	280 N, ± 80		
Kylmätaivutettavuus	-25 °C	EN 13859-1: 2014	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD		EN 13859-1: 2014
Vesitiiveys	W1		
Vetolujuus			
- pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Naulanvarren repäisyjujuus			
- pituussuuntaan	230 N, ± 80		
poikkisuuntaan	280 N, ± 80		
Kylmätaivutettavuus	-25 °C		
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Luokka W1		
Vetolujuus pituussuuntaan	400 N/50 mm, ± 80		
Vetolujuus poikkisuuntaan	320 N/50 mm, ± 80		
Venymä	30 %, -10/+15		
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)			

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 14.10.2022



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy