

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 003.CPR.55218

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Kerabit 1800 UB Fleece

**2. Identifiering av produkten:**

Dimensioner	Produktnummer
1 x 15 m	55218

**3. Avsedda användning:**

Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)

**4. Tillverkare:**

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

**6. AVCP-systemet:**

AVCP 3 (EN 13859-1)

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD	EN 13859-1: 2010
Vattentäthet	tät (W1)	
Draghållfasthet <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Rivhållfasthet för spik <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	230 N, ± 80 280 N, ± 80	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Efter åldring		
Vattentäthet	Luokka W1	
Draghållfasthet <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	400 N/50 mm, ± 80 320 N/50 mm, ± 80	
Brottöjning	30 %, -10/+15	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 11.9.2024



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy