

PRESTANDEKLARATION

Nro. 001.CPR.55218

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 1800 UB Fleece

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 15 m	55218

3. Avsedda användning:

Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)
Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	230 N, ± 80	
- tvärriktning	280 N, ± 80	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD	EN 13859-1: 2014
Vattentäthet	tät (W1)	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	230 N, ± 80	
tvärriktning	280 N, ± 80	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Efter åldring		
Vattentäthet	Luokka W1	
Draghållfasthet		
- längdriktning	400 N/50 mm, ± 80	
- tvärriktning	320 N/50 mm, ± 80	
Brottöjning	30 %, -10/+15	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 14.10.2022



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy