

Kerabit Julkisivut Oy

Suoritustasoilmoitus

Declaration of Performance (DoP)

Nro: RipRap-20191127

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** RipRap-räystäselementtijärjestelmä. Tuotteet valmistetaan yksilöllisesti kohteen mittojen mukaan.
- Aiottu käyttötarkoitus:** Täysin tuetut metalliset ohutlevytuotteet ulkoseinien ja/tai vesikatkojen verhouksiin (EN 14783)
- Valmistajan nimi ja yhteystiedot:** Kerabit Julkisivut Oy
Yrittäjänkulma 6. 01800 Klaukkala.
www.kerabit.fi
- Edustajan nimi ja yhteystiedot:** Ei ole.
- Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** 4
- 6 a. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14782:2006
Ilmoitettu laitos: Ei tarvita.
- 7. Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Veden läpäisevyys / <i>Water permeability</i>	Materiaali on vesitiivistä.	EN 14783:2013
Lämpölaajeneminen / <i>Dimensional change</i>	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys / <i>Water vapour and air permeability</i>	Materiaali on kaasutiivistä.	EN 14783:2013
Vaarallisten aineiden päästöt / <i>Release of dangerous substances</i>	NPD	EN 14783:2013
Kestävyys ulkopuolista / <i>External fire performance</i>	Täyttää vaatimuksen (komission päätös 2000/553/EC) (vaatimus koskee vain ulkokatteita)	EN 14783:2013
Palokäyttäytyminen / <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 14783:2013
Säilyvyys / <i>Durability</i>	Kuumasinkitty teräslevy DX51D+Z275	EN 14783:2013

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväys:

Klaukkala, 30.06.2023

Allekirjoitus

Timo Ripatti



Kerabit julkisivut Oy

Yrittäjänkulma 6
01800 Klaukkala
www.kerabit.fi
19

EN 14783:2013

RipRap-räystäselementtijärjestelmä

Veden läpäisevyys	Materiaali on vesitiivistä.
Lämpölaajeneminen	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys	Materiaali on kaasutiivistä.
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	Täyttää vaatimuksen (komission päätös 2000/553/EC) (vaatimus koskee vain ulkokatteita)
Palokäyttäytyminen	A1
Säilyvyys	Kuumasinkitty teräslevy DX51D+Z275