

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.607030

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Sokkelilevy

### 2. Tuotteen tunniste:

| Koko     | Tuotenumero | EAN-koodi     |
|----------|-------------|---------------|
| 1 x 20 m | 607030      | 6417547070306 |
| 2 x 20 m | 607031      | 6417547070313 |

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Vedeneristyskermit, muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet.

Perustusten muovinen kosteuseristyslevy, tyyppi V (EN 13967).

### 4. Valmistaja:

Kerabit Oy  
Rälssitie 6, 01510 Vantaa  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi/tuotteet](http://www.kerabit.fi/tuotteet)

### 6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

### 7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP: EN 13967:2012

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 1213 SKZ Testing GmbH, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2 mukaisesti, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 1213 - CPR – 7285.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot


| Perusominaisuudet                                    | Suoritustaso           | Testistandardi                      | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Vesitiiveys (60 kPa, 24 h)                           | W1                     | EN 1928                             | EN 13967:2012                      |
| Naulanvarren repäisylujuus, pituus-/poikkisuuntainen | 120 N                  | EN 12310-1                          |                                    |
| Sauman leikkauslujuus                                | NPD*                   | EN 12317-2                          |                                    |
| Iskunkestävyys, menetelmä A                          | 450 mm                 | EN 12691-2                          |                                    |
| Vetolujuus, pituus-/poikkisuuntainen                 | 250/250 N/50 mm        | EN 12311-2                          |                                    |
| Venymä, pituus-/poikkisuuntainen                     | 25/20 %                | EN 12311-2                          |                                    |
| Staattinen kuormankestävyys                          | 20 kg                  | EN 12370                            |                                    |
| Palotekninen käyttäytyminen                          | Luokka F               | EN ISO 11925-2, luokitus EN 13501-1 |                                    |
| Vesitiiveys vanhennettuna                            | Kestää                 | EN 1296 / EN 1928                   |                                    |
| Vesitiiveys kemiallisen rasituksen jälkeen           | Kestää                 | EN 1847/EN 1928                     |                                    |
| Vaarallisia aineita                                  | Ei vaarallisia aineita |                                     |                                    |

\* NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki  
Toimitusjohtaja  
Kerabit Oy