

# Kerabit

## Kerabit KBL 20/100

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 28.4.2026

Kerabit KBL 20/100 är en snabbtorkande elastomerprimer, som är lätt att applicera och som stryks på kall. Kerabit KBL 20/100 bildar ett bra underlag för Kerabit KB 100/50 varmbitumen eller för Kerabit elastomer bitumentätskikt för vattenisolering.

Rör om före användning. Produkten rekommenderas att inte användas inomhus på grund av stark lukt.



## Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Danmark
Torktid	ca en timme vid + 20 °C
Åtgång	0,1 - 0,3 l / m <sup>2</sup>
Storlekar	20 l

## Ytterligare information

### Användningsområden

För krävande underlag som primer för betong- och metallytor vid användning av varmbitumen eller svetsbara membran. Produkten rekommenderas att inte användas inomhus på grund av stark lukt.

### Bruksanvisning

Strykning med borste, roller eller spruta på rengjorda ytor en gång med KBL 20/100 elastomerprimer. Vid behov kan ytorna torkas före behandling. Åtgång ca 0,2 l/m<sup>2</sup>. Låt elastomerprimern torka helt före vidare behandling. Torktid ca en timme vid + 20 °C. Arbetsredskapen kan rengöras med lackbensin/alifatnafta.

### Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

### Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform bör levereras till samlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan levereras för återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.