


Kerabit

Kerabit 3300 UTL

Päivitetty 17.5.2024 Tulostettu 27.7.2024

Kerabit 3300 UTL är ett strängsvetsbart underlagsmembran (160/3300 svets) för taktäckning i flera lager.

Stomme består av polyester. Produktens undre yta är av svetsbitumen och övre yta av sand.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
SFS-märkning	K-TMS 170/3300 svets
Produktklass	TL 2
Nominell tjocklek	2,5 mm
Nominell vikt	3300 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	sand
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	33 kg
Vikt / pall	817 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Den här produkten kan användas som underlag vid flerskikts bitumentak eller under diskontinuerligt tak samt ångbarriärmembran.

Hantering och lagring

Gummbitumenmembranen förvaras torrt och svalt på lastpallar, upprätt. Rullarna skyddas med plasthuva eller skyddstäck. Vid temperaturer över +40°C ska rullarna förvaras skyddade från solljus.