

Kerabit 3000 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 14.4.2024

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna TL 2, AKK 1, AKE och BH 1 till exempel under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven	Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2,5
Nominell vikt	3000 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	förstärkt polyesterfilt
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	31 st
Vikt / förpackning	30 kg
Vikt / pall	955 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.