

# Kerabit

## Kerabit 3000 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.7.2024

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna TL 2, AKK 1, AKE och BH 1 till exempel under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.



## Teknisk information

|  |   |
|--|---|
| <b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>                            | Kerabit Oy, Lojo fabrik   |
| <b>Ursprungsland</b>   | Finland   |
| <b>Märkning om överensstämmelse med kraven</b>                 | CE  |
| <b>Brandegenskaper</b>   | Tillverkarens brandtestförsäkrans   |
| <b>Brandteknisk klassificering</b>                             | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| <b>Tillverkarens försäkrans om överensstämmelse med kraven</b> | Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen   |
| <b>Kvalitetskontroll</b>                                       | Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy |
| <b>Nominell tjocklek</b>                                       | 2,5   |
| <b>Nominell vikt</b>   | 3000 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Stommens vikt</b>   | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Stomme</b>  | förstärkt polyesterfilt   |
| <b>Rullstorlek</b>   | 1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>  |
| <b>Förpackningar / pall</b>                                    | 31 st   |
| <b>Vikt / förpackning</b>                                      | 30 kg   |
| <b>Vikt / pall</b>   | 955 kg  |

## Ytterligare information

### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

### Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.