

# Kerabit

## Kerabit 4100 UT

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 24.6.2024

SBS modifierad gummi-asfalt-membran, stomme av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan är sandbelaggd.



### Teknisk information

<b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>	Kerabit Oy, Lojo fabrik
<b>Ursprungsland</b>	Finland
<b>Märkning om överensstämmelse med kraven</b>	CE-märke
<b>Brandegenskaper</b>	Tillverkarens brandtestförsäkring
<b>Brandteknisk klassificering</b>	B <sub>ROOF</sub> (t2)
<b>Kvalitetskontroll</b>	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
<b>Nominell tjocklek</b>	3,5
<b>Nominell vikt</b>	4000 g/m <sup>2</sup>
<b>Stommens vikt</b>	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
<b>Stomme</b>	polyester
<b>Rullstorlek</b>	1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>
<b>Förpackningar / pall</b>	24 rullar
<b>Vikt / förpackning</b>	40 kg
<b>Vikt / pall</b>	985 kg

### Ytterligare information

#### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt-membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

#### Användningsobjekt

Uderlagsskikt i flerskiktstäckning.