

Kerabit 3000 U

Päivitetty 17.5.2024 Tulostettu 3.7.2024

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produktens under och översida är sandbelaggd.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2,5 mm
Nominell vikt	3000 kg/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	sand
Rullstorlek	1 x 10 m /10 m ²
Förpackningar / pall	32 st
Vikt / förpackning	30 kg
Vikt / pall	985 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag. (Produkt som klistras)