Kerabit

Kantlist för grönt tak, perforerad syrafast stål



Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 16.11.2026

Med den perforerade kantlisten för gröna tak fulländas utseendet på den nedre takfoten. Kantlisten används även på andra ställen för att avgränsa växtligheten. Profilen är perforerad och låter därmed överflödigt vatten rinna av från den nedre takkanten. Tillverkad av syrafast stål som har den bästa motståndskraften för de belastningar som gröna tak utsätts för. Listens längd är två meter. Med kantlisten levereras ett skarvstycke.

Se konstruktionsexemplet i den vidstående detaljritningen som visar plåtarnas monteringsordning och anslutning till tätskiktet.

Närmare information finns i anvisningen om monteringen och underhållet av gröntaksprodukter.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy
Ursprungsland	Finland
Tillverkningsmaterial	syrafast stål
Nominell tjocklek	0,7 mm
Dimensioner	längd 2,0 m, höjd 80 mm, kragens bredd 150 mm

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.