

Kerabit

Kerabit 5100 T Nature

Päivitetty 11.7.2024 Tulostettu 27.7.2024

Kerabit Nature®-produktenas koldioxidsnålhet uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med förnybara och återvunna råvaror. **Koldioxidutsläppen (GWPTotal) från tillverkningen av Kerabit Nature-produkterna är ungefär 59 % lägre än hos motsvarande basprodukter.** Produkternas tekniska egenskaper är desamma som hos motsvarande basprodukter, med undantag för produkternas miljöpåverkan. Vi beaktar särskilt vattenisoleringsegenskaperna, som vi inte kompromissar med!

Kerabit 5100 T Nature är ett SBS modifierad asfaltmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå naturskiffer.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,4 mm
Nominell vikt	5000 kg/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m ²
Färger	grå
Förpackningar / pall	24 rl
Vikt / förpackning	40 kg
Vikt / pall	985 kg

Ytterligare information

Kerabit

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Enskiktsprodukt för taktäckning. (svets produkt)