

Kerabit 7

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.7.2024

Kerabit 7 är SBS modifierad gummi-asfalt membran, stomme av polyesterfilt. Produktens under är sandbelagd, och översidan belagd med naturskiffer.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkring
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	3,4 mm
Nominell vikt	4000 - 4400 g/m ²
Stommens vikt	150 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyesterfilt
Ytbitumen	SBS-modifierad gummibitumen
Färger	röd och svart
Förpackningar / pall	24 st
Vikt / förpackning	28 kg (röd), 30,8 kg (svart)
Vikt / pall	697 kg (röd), 765 kg (svart)

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används som för tak med listtak. (min. lutning 1:3)