

# Kerabit

## Kerabit 5000 TOP

Päivitetty 16.5.2025 Tulostettu 8.6.2026

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå, brun, grön, vit, röd, ljusgrå eller svart naturskiffer. Annat än grått och svart är tillverkad bara på beställning.



### Vi har förbättrat Kerabit 5000 TOP membran

Den tunnare och lättsmältande skyddande plastfilmen och spåren på undersidan möjliggör en snabbare och säkrare installation.

Tack vare spåren är den skyddande plastfilmen endast delvis fäst vid den påbrännbara bitumenen. Därför smälter den snabbare och mer tillförlitligt än traditionella plastfilmer som är helt fästa vid bitumenet, vilket minskar värme- och gasförbrukningen vid installationen. Produktens vidhäftningsegenskaper har också förbättrats.

## Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,4 mm
Nominell vikt	5000 kg/m <sup>2</sup>
Stommens vikt	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Stomme	polyester
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>
Färger	grå, brun, grön, vit, röd, ljusgrå och svart (annat än grått och svart är tillverkad bara på beställning)
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	40 kg
Vikt / pall	985 kg

## Ytterligare information

# Kerabit

---

## **Handhavande och lagring**

SBS modifierad gummi-asfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

## **Användningsobjekt**

Enskiktsprodukt för taktäckning. (svets produkt)