

# Kerabit

## Kerabit 5000 TOP

Päivitetty 8.3.2024 Tulostettu 3.7.2024

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå, brun, grön, vit, röd, ljusgrå eller svart naturskiffer. Annat än grått och svart är tillverkad bara på beställning.



### Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkring
Brandteknisk klassificering	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,4 mm
Nominell vikt	5000 kg/m <sup>2</sup>
Stommens vikt	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Stomme	polyester
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>
Färger	grå, brun, grön, vit, röd, ljusgrå och svart (annat än grått och svart är tillverkad bara på beställning)
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	40 kg
Vikt / pall	985 kg

### Ytterligare information

#### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

#### Användningsobjekt

Enskiktsprodukt för taktäckning. (svets produkt)