

# Kerabit

## Kerabit 5500 T

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.7.2024

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå naturskiffer.



### Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,5 mm
Nominell vikt	5500 g/m <sup>2</sup>
Stommens vikt	220 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1,0 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>
Färger	grå, svart och röd
Förpackningar / pall	24 st
Vikt / förpackning	44 - 48 kg
Vikt / pall	1081 - 1177 kg

### Ytterligare information

#### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

#### Användningsobjekt

Enskiktsprodukt för taktäckning. (svets produkt)