

# Kerabit 4100 UT

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.4.2024

SBS modifierad gummi-asfalts membran, stomme av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan är sandbelagd.



## Teknisk information

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkare / Uppdragsgivare            | Kerabit Oy, Lojo fabrik                                                                   |
| Ursprungsland                           | Finland                                                                                   |
| Märkning om överensstämmelse med kraven | CE-märke                                                                                  |
| Brandegenskaper                         | Tillverkarens brandtestförsäkring                                                         |
| Brandteknisk klassificering             | B <sub>ROOF</sub> (t2)                                                                    |
| Kvalitetskontroll                       | Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy |
| Nominell tjocklek                       | 3,5                                                                                       |
| Nominell vikt                           | 4000 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Stommens vikt                           | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                                           |
| Stomme                                  | polyester                                                                                 |
| Rullstorlek                             | 1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>                                                              |
| Förpackningar / pall                    | 24 rullar                                                                                 |
| Vikt / förpackning                      | 40 kg                                                                                     |
| Vikt / pall                             | 985 kg                                                                                    |

## Ytterligare information

### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

### Användningsobjekt

Uderlagsskikt i flerskiktstäckning.