

Kerabit 5200 T

Päivitetty 27.6.2019 Tulostettu 3.7.2024

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå eller röd naturskiffer.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkras
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,5 mm
Nominell vikt	5200 kg/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m ²
Färger	grå och röd
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	41,5 kg
Vikt / pall	1021 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfaltsmembran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Enskiktsprodukt för taktäckning. (svets produkt)

Testresultat vid sidan om produktstandarderna och CE-märkningen

Egenskap	Metod	Enhet	
Dimensionstabilitet - längdriktning - tvärriktning	EN 1107-1	% %	0,3 0,3
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80
Tillåten avvikelser längd bredd rakhet	EN 1848-1	m m 16 mm / 8 m	15 1 uppfylls
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	4,7 ± 0,3
Töjning, -20°C - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1 (mod)	% %	30 30
vidhäftning hos skyddsbeläggning	EN 12039	%	15 ± 15