

Kerabit

Kerabit 700 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 19.7.2024

Kerabit 700 UB är ett underlagsmembran av bitumen för produktkategorierna AKV och AKK 1 som kan användas på fasta träunderlag eller som ett hängande underlagsmembran som tål påstigning.

Underlagsmembranet har polypropenväv på båda sidorna. Membranet har limkant. Membranet har inte sand på ytan.

Kerabit 700 UB lämpar sig för underlagsmembran för plåt- och tegeltak och bitumenshingel.

Produkten är diffusionstät och därför ska täckningen ventileras underifrån.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Sverige
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Nominell vikt	700 g/m ²
Stomme	polyester
Ytskikt	polypropylenväv
Rullstorlek	1,0 x 30 m / 30 m ²
Ytbitumen	gummibitumen
Färger	svart
Förpackningar / pall	24 st
Vikt / förpackning	21 kg
Vikt / pall	529 kg

Ytterligare information

Montering på fast underlag

Kerabit 700 UB monteras på råspont eller på byggskiva som lämpar sig för ändamålet parallellt med takåsen. Monteringens görs med dold spikning i limkanten.

Approximativ lämplighet för olika yttertakmaterial:

- bitumenshingel lutning 1:5 eller brantare
- maskinfalsat plåttak lutning 1:10 eller brantare
- tegeltak lutning 1:5 eller brantare.

Kontrollera lutningarna och materialen i konstruktionsritningen.

Kerabit

Montering av hängande lösningar

Underlagsmembran monteras alltid i tvärgående riktning i förhållande till takstolarna. I hängande lösningar ska lutningen vara minst 1:4 (14). Takstolarnas avstånd får vara högst 1 200 mm. Underlagsmembranet monteras på så sätt att underlagsmembranet hänger 10–20 mm mellan taktstolarna.

Hantering och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.

Minneslista

→ Kerabit Tätningslim för fogning av ändfogarna