

Kerabit Protect

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 22.9.2023

Kerabit Protect är ett diffusionsöppet underlagsmembran. Produkten har två lager av polypropenväv. Mellan lagren finns en polypropenfiberfilm med mikroporer.

Kerabit Protect kan monteras direkt på värmeisoleringens yta. Mellan täckningen och underlagsmembranet ska lämnas en luftspalt.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Tjeckien
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandteknisk klassificering	klass E
Nominell vikt	132 g/m ²
Rullstorlek	1,5 x 50 m / 75 m ²
Färger	grå
Förpackningar / pall	36 rll
Vikt / förpackning	9,7 kg
Vikt / pall	375 kg

Ytterligare information

Andvändning

Underlagsmembranet Kerabit Protect kan användas på tak med en lutning på minst 1:3. Tätheten säkerställs genom att limma fogarna antingen med nätförstärkt Kerabit Butyltejp som läggs mellan våderna eller med Isola Vindskyddstejp som limmas på fogen. Överlappningen ska vara minst 15 cm.

Kerabit Protect monteras vågrätt utgående från takfallets nedre kant. Före monteringen av den första våden ska fotbräde och takfotsplåt monteras på takfallets nedre kant.

Hantering och lagring

Rullarna med underlagsduk ska förvaras skyddade mot väder och solljus.

Minneslista

- Tyvek Vindskyddstejp för fogning, reparation och tätning av underlagstak
- Isola FlexWrap för fästning av underlagstak till skorsten och genomföringar
- Kerabit Butylband för festsättning av underlagsskiktet i takfotsplåten samt mellan ribborna och underlagsskiktet