

Kerabit 2400 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 14.4.2024

SBS modifierad gummi-asfalt-membran, stomme av polyesterfilt. Produktens under och översida är sandbelagd, och har 100 mm breda klisterkant på under och översidan på motsatta sidan.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven	Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2,2 mm
Nominell vikt	2400 g/m ²
Stommens vikt	150 g/m ² (+/- 5 g/m ²)
Stomme	polyesterfilt
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	31 st
Vikt / förpackning	24 kg
Vikt / pall	769 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt-membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.

Minneslista

→ Kerabit Tätningslim för tätning av ändfogar