

Kerabit

Kerabit 2400 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.7.2024

SBS modifierad gummi-asfalt-membran, stomme av polyesterfilt. Produktens under och översida är sandbelagd, och har 100 mm breda klisterkant på under och översidan på motsatta sidan.



Teknisk information

| | |
|--|---|
| Tillverkare / Uppdragsgivare | Kerabit Oy, Lojo fabrik |
| Ursprungsland | Finland |
| Märkning om överensstämmelse med kraven | CE |
| Brandegenskaper | Tillverkarens brandtestförsäkring |
| Brandteknisk klassificering | B _{ROOF} (t2) |
| Tillverkarens försäkring om överensstämmelse med kraven | Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen |
| Kvalitetskontroll | Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy |
| Nominell tjocklek | 2,2 mm |
| Nominell vikt | 2400 g/m ² |
| Stommens vikt | 150 g/m ² (+/- 5 g/m ²) |
| Stomme | polyesterfilt |
| Rullstorlek | 1 x 10 m / 10 m ² |
| Förpackningar / pall | 31 st |
| Vikt / förpackning | 24 kg |
| Vikt / pall | 769 kg |

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt-membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.

Minneslista

→ Kerabit Tätningslim för tätning av ändfogar