

Kerabit

Kerabit 1800 UB Fleece

Päivitetty 28.4.2023 Tulostettu 21.5.2024

Kerabit 1800 UB Fleece (K-MS 150/1800) är ett underlagsmembran av gummibitumen (TL2), AKE och en underlagsduk för osammanhängande takmaterial (AKK 1).

Produkten används som underlagsduk t.ex. för maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak.

Stommen är av stark polyester. Produktens övre och undre yta består av fibertyg av polypropen. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	1,7 mm
Nominell vikt	1800 g/m ²
Stommens vikt	150 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	på övre och undre yta fibertyg av polypropen
Rullstorlek	1 x 15 m / 15 m ²
Förpackningar / pall	24 rll
Vikt / förpackning	27 kg
Vikt / pall	673 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Produkten används som underlagsduk för osammanhängande takmaterial, t.ex. maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak. Den sandfria ovanytan repar inte ett ståltaks galvanisering.

Kerabit

Hantering och lagring

Gummibitumenmembranen förvaras upprätt på lastpallar på en torr och sval plats. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över +40 °C ska rullarna förvaras skyddade från solljus.

Före montering förvaras membranrullarna upprätt i över +15 °C i minst ett dygn. Rulla ut membranrullarna på förhand så att de rätas ut. På så vis undviker man veck i det färdiga taksiktet. Beroende på temperaturen tar det cirka 1–4 timmar för tätsiktet att rätas ut.

Minneslista

Kerabit 3700 UT Fleece kan användas för till exempel detaljer i Kerabit 1800 UB Fleece med självhäftande kanter, till exempel uppvik, rännalar och skorstenar, om en svetsbar produkt kan användas i objektet.