

Kerabit 2200 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 14.4.2024

SBS modifierad asfaltsmembran, stomme av glassfiberfilt. Produktens under och översida är sandbelaggd, och har 100 mm breda klisterkant på under och översidan på motsatta sidan.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2 mm
Nominell vikt	2200 g/m ²
Stommens vikt	80 g/m ²
Stomme	glassfiberfilt
Rullstorlek	15 m ²
Förpackningar / pall	27 rullar
Vikt / förpackning	33 kg
Vikt / pall	916 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfaltsmembran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.

Minneslista

→ Kerabit Tätningslim för tätning av ändfogar