Kerabit AluSeal

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 22.11.2026



AluSeal är tillverkad av bituminöst självhäftande, vattentät förseglingstejpen. Den är belagd med polyesterförstärkt aluminiumfolie. Tätningsband häftar vid metal, plast, glas och olika takprodukter.

Med AluSeal kan repareras och lappade takpannor, stålrör, plåttak, hängrännor och tak genomföringar. Kerabit AluSeal-tätningsband yta kan målas.

Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Italien
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandteknisk klassificering	luokka E
Monteringstemperatur	Installationstemperatur + 5 °C … +45 °C, arbetstemperatur -40 °C / +80 °C
Nominell tjocklek	1,5 mm
Rullstorlek	50 mm x 10 m, 75 mm x 10 m, 100 mm x 10 m, 150 mm x 10 m och 300 mm x 10 m

Ytterligare information

UV-beständighet beständig (NTF 30018)

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.