

Kerabit RubberShell

Päivitetty 18.2.2026 Tulostettu 25.5.2026

RubberShell on valmistettu vahvasta EPDM-kumista. Sen alapinnalla on erittäin tiiviisti tarttuva bitumiliima ja irrotettava suojamuovikalvo. Tuote on 1,6 mm paksuinen, erittäin vahva ja joustava. RubberShell on pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu.

RubberShellin avulla voidaan korjata kourut ja varmistaa että ne ovat saumoistaankin vesitiiviitä. RubberShell soveltuu sekä piilokourujen että tuplavesikourujen tiivistämiseen. Kourujen tiiveys voidaan varmistaa myös uudisrakennuksissa. Lopputulos on siisti ja pitävä, eikä kulkuväylille tai julkisivuille aiheudu vesivuotoja. Itseliimautuvan RubberShellin asentaminen on helppoa ja nopeaa. Kaikki saumat hitsataan kiinni tehokkaalla kuumailmapuhaltimella, huomioithan että tämä on tulityötä.

Käyttökohteet

- Erilaisten ja erimuotoisten vesikourujen tiivistykseen – yhtenäinen ja vesitiivis kalvo
- Julkisivujen tiivistykseen, esimerkiksi ikkunan ja seinän tai eri rakenteiden väliset saumat
- Peltikaton pikapaikkauksiin

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|--|
| Valmistaja / Valmistuttaja | SealEco |
| Alkuperämaa | Ruotsi |
| Käyttölämpötila | -30 °C...+120 °C |
| Valmistusmateriaali | EPDM, lasiverkko, polymeerimodifioitu bitumi |
| Ominaispaksuus | 1,6 mm |
| Nimellispaino | 1,9 kg/m ² |
| Värit | musta |
| Pakkauksia / lava | 28 rll |
| Paino / pakkaus | 15,2 kg |

Lisätiedot

Lisätiedot

Tuotteet tulee varastoida viileässä ja kuivassa varastossa auringonvalolta suojattuna, alkuperäisessä pakkauksessaan.

Katso erillinen asennusohje.

