

Kerabit DiFuTec

Päivitetty 12.3.2026 Tulostettu 7.4.2026

Kerabit DifuTec on aluskateluokkien AKV ja AKD diffuusioavoin eli ns. hengittävä aluskate. Tuote voidaan asentaa pelti- ja tiili- tai muun vastaavalaisten epäjatkuvien vesikatteiden aluskatteeksi.

Tuote on täysin tuulenpitävä ja vesitiivis, mutta kuitenkin vesihöyryn läpäisevä, mikä mahdollistaa alapuolisten rakenteiden luontaisen kuivumisen ylöspäin. Hengittävyytensä ansiosta Kerabit DifuTec voidaan asentaa rakenteeseen, jossa on normaalia pienimpi tuuletusväli (<100 mm) tai tarvittaessa jopa suoraan lämmöneristeen päälle.

Tuote koostuu kolmesta teknisestä kerroksesta, jotka on laminoitu vahvasti toisiinsa kiinni. Rakenne antaa tuotteelle vahvat lujuusominaisuudet ilman erillistä tukikerrosta. Tuote asennetaan kattoristikoiden päälle vaakaan ja saumat limitetään vähintään 150 mm.

Tarvittaessa saumat voidaan teipata tiiviiksi käyttämällä **Kerabit Fix Pro -teippiä**. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää liimareunaista Kerabit DifuTec Tarra -tuotetta.

Tuotokuva
tulossa

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Puola
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	luokka E
Vesitiiveys	luokka W1
Tuoteluokka	AKV, AKD
Nimellispaino	210 g/m ²
Rullakoko	1,5 x 50 m / 75 m ²
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	16 kg
Paino / lava	448 kg

Kerabit

Lisätiedot

Materiaali		Kolme teknistä kerrosta. Pohjassa ja pinnassa mikrohuokoinen polypropyleenikuitukangas
Sd-arvo		0,03 m
Vetolujuus pituus-/poikkisuuntaan		500/350 (N/50 mm)
Naulan varren repäisylujuus pituus-/poikkisuuntaan		250/350 N
Vesitiiveys		W1

Käsittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee säilyttää säältä ja auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

- Kerabit Fix Pro korjauksiin ja tiivistämiseen
- Kerabit Fix Pro aluskatteen kiinnittämiseksi piippuun ja läpivienteihin
- Kerabit DifuTec Tarra -tuote sisältää valmiit liimareunat, jolloin mahdollista saumojen tiivistämistä ei tarvitse erikseen tehdä teippaamalla.