


## Kerabit Rästäs- / harjalaatta Easy

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 31.3.2025

Kerabit Rästäs-/harjalaatta Easy on Kerabit K Easy -bitumikatteen kanssa käytettävä räystäs- ja harjalaatta. Harjalle metrin pituinen laatta katkaistaan kolmeen osaan, käännetään 90 astetta ja limitetään liimakuvion verran.

Tuotteen tukikerros on lasikuituhuopaa ja tukikerroksen kummallakin puolella on kumibitumikerros. Alapinnassa on liimausbitumi ja yläpinnassa liuskesirote tai puhalluskuona (musta).



### Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Nimellispaksuus	n. 3,2 mm
Mitat	1 x 0,33 m = 3 x 0,33 x 0,33 m
Nimellispaino	4000 - 4400 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	100 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tukikerros	lasikuituhuopa
Pintatyyppi	liuskesirote, mustassa puhalluskuona
Värit	musta, harmaa, punainen, ruskea ja vihreä
Pakkauksia / lava	21
Paino / pakkaus	21,5 kg, musta 24,2 kg
Paino / lava	477 kg, musta 534 kg

### Lisätiedot

Räystäällä: 1 x 0,33 m, hyöty 15 jm/pkt

Harjalla: 3 x 0,33 x 0,33 m, hyöty 7,4 jm/pkt