
Kerabit Räystäspellit

Päivitetty 5.9.2023 Tulostettu 13.11.2026



Räystäille asennettavien räystäspeltien avulla ohjataan vesi pois rakenteesta. Lisäksi räystäspellit antavat räystäille viimeistellyn ulkonäön.

Alaräystäällä käytetään Kerabit räystäspeltiä. Päätyräystäälle voidaan rakenteesta riippuen käyttää joko

→ Kerabit Olallista Päätyräystäspeltiä
→ Kerabit Päätyräystäspeltiä kolmioriman ja otsalaudan kanssa tai
→ Kerabit Räystäspeltiä.

Katso peltien profiilikuvat mittoineen alempana tällä sivulla.

Pellit on valmistettu sinkitetystä ja polyuretaanipinnoitetusta teräksestä, värivaihtoehdot ovat harmaa RR 23 ja musta RR 33. Peltien pituus on kaksi metriä.

Kulmakappaleet poistuvat valikoimasta.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa	Suomi
Nimellispaksuus	0,5 mm
Mitat	Pituus 2 m
Värit	harmaa RR 23 ja musta RR 33
Paino / pakkaus	16,7 kg / räystäspelti, 14,3 kg / päätyräystäspelti, 10,3 kg / olallinen päätyräystäspelti

Lisätiedot

Säilytä pellit suojassa suoralta auringonvalolta, jotta suojakalvot irtoavat helpommin.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.