

Kerabit

Kerabit Jiirikermi

Päivitetty 18.2.2026 Tulostettu 6.6.2026

Kumibituminen kermi sisätaitteisiin, piippujen ylösnostoihin ja ylösnostoihin seinille. Tuotteen tukikerros on tukevaa polyesteriä ja tukikerroksen kummallakin puolella on kumibitumikerros. Alapinnassa on liuskesirote ja yläpinnassa liuskesirote.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Nimellispaksuus	n. 3,6 mm
Nimellispaino	4000 - 4400 g/m ²
Tukikerroksen paino	150 - 180 g/m ²
Tukikerros	Vahvistettu polyesteri
Pintatyyppi	liuskesirote / puhalluskuona (musta)
Rullakoko	0,75 x 10 m / 7,5 m ²
Värit	musta, harmaa, punainen, vihreä, kelo, karelia, kaarna, sammal, kupari, grafiitti
Pakkauksia / lava	25 kpl
Paino / pakkaus	30 - 33 kg
Paino / lava	775 - 845 kg