

# Kerabit

## Kerabit Jiirikermi

Päivitetty 18.2.2026 Tulostettu 17.5.2026

Kumibituminen kermi sisätaitteisiin, piippujen ylösnostoihin ja ylösnostoihin seinille. Tuotteen tukikerros on tukevaa polyesteriä ja tukikerroksen kummallakin puolella on kumibitumikerros. Alapinnassa on liuskesirote ja yläpinnassa liuskesirote.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Suomi
<b>Laadunvalvonta</b>	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
<b>Nimellispaksuus</b>	n. 3,6 mm
<b>Nimellispaino</b>	4000 - 4400 g/m <sup>2</sup>
<b>Tukikerroksen paino</b>	150 - 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Tukikerros</b>	Vahvistettu polyesteri
<b>Pintatyyppi</b>	liuskesirote / puhalluskuona (musta)
<b>Rullakoko</b>	0,75 x 10 m / 7,5 m <sup>2</sup>
<b>Värit</b>	musta, harmaa, punainen, vihreä, kelo, karelia, kaarna, sammal, kupari, grafiitti
<b>Pakkauksia / lava</b>	25 kpl
<b>Paino / pakkaus</b>	30 - 33 kg
<b>Paino / lava</b>	775 - 845 kg