Kerabit

Kerabit 2700 T BH

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 26.11.2026



Kerabit 2700 T BH on BH1 bitumiset höyrynsulut -tuotevaatimukset täyttävä tuote. Tuote soveltuu käytettäväksi betoni-, puu- tai mineraalivilla-alustalla.

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on suojamuovin alla bitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	NPD
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 150/2700 hits.
Tuoteluokka	BH1
Nimellispaksuus	n. 2,3 mm
Nimellispaino	2700 g/m²
Tukikerroksen paino	150 g/m² (+/- 5 g/m²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 15 m / 15 m²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40,5 kg
Paino / lava	972 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään höyrynsulkukerminä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.