


Kerabit

Kerabit 2700 T BH

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 20.4.2026

Kerabit 2700 T BH on BH1 bitumiset höyrynsulut -tuotevaatimukset täyttävä tuote. Tuote soveltuu käytettäväksi betoni-, puu- tai mineraalivilla-alustalla.

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on suojamuovin alla bitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	NPD
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 150/2700 hits.
Tuoteluokka	BH1
Nimellispaksuus	n. 2,3 mm
Nimellispaino	2700 g/m ²
Tukikerroksen paino	150 g/m ² (+/- 5 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 15 m / 15 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40,5 kg
Paino / lava	972 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään höyrynsulkukerminä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.