

# Kerabit

## Kerabit 4100 UT

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 29.4.2026

Kerabit 4100 UT on tuoteluokan 2 hitsattava (K-MS 170/4000 hits.) monikerroskatteiden aluskermi. Tuotetta käytetään myös perusmuurien veden- ja radoneristykseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa hiekkasirote.

Tuotteen Kerabit 4100 UT tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tuote ei ole Joutsenmerkitty.

Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Suomi
<b>Vaatimustenmukaisuusmerkintä</b>	CE
<b>Palo-ominaisuus</b>	Valmistajan palotestausvakuutus
<b>Palotekninen luokitus</b>	B <sub>ROOF</sub> (t2)
<b>Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Kerabit-kumibitumikatteet
<b>Laadunvalvonta</b>	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
<b>SFS-merkintä</b>	K-MS 170/4000 hits.
<b>Tuoteluokka</b>	TL2, AKE, AKK1, BH1
<b>Nimellispaksuus</b>	n. 3,5 mm
<b>Nimellispaino</b>	4000 g/m <sup>2</sup>
<b>Tukikerroksen paino</b>	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tukikerros</b>	polyesteri
<b>Rullakoko</b>	1,0 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>
<b>Pakkauksia / lava</b>	24 rll
<b>Paino / pakkaus</b>	40 kg
<b>Paino / lava</b>	985 kg

## Lisätiedot

# Kerabit

---

## Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen alus- ja välikerminä sekä vedenpaine-eristyksissä. Tuote soveltuu hyvin myös kellaritilojen radoneristykseen. Kevytsoraharkoista tehty kellarinseinä tiivistetään kauttaaltaan ohutrappaamalla ulko- ja sisäpinnalta ylhäältä alas anturaan asti sekä hitsaamalla ulkopuolelle Kerabit 4100 UT - kumibitumikermi.

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 C on rullat säilytettävä auringon valolta suojattuna.