


## Kerabit LESSNOX

Päivitetty 8.7.2026 Tulostettu 21.9.2026

Kerabit LESSNOX on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi. Kermin pinnassa oleva vaaleanharmaa LESSNOX®-liuskesirote hajottaa ilmasta haitallisia typen oksideja.

Tukikerroksena on polyesterihuopa ja tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi.



## Tekniset tiedot

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas                                                     |
| Alkuperämaa                              | Suomi                                                                         |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä             | CE                                                                            |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus                                               |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)                                                        |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet                                                     |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                             | K-PS 170/5000 hits.                                                           |
| Tuoteluokka                              | TL 2                                                                          |
| Nimellispaksuus                          | n. 4,4 mm                                                                     |
| Nimellispaino                            | 5000 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| Tukikerroksen paino                      | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                               | polyesteri                                                                    |
| Pintatyyppi                              | Vaaleanharmaa LESSNOX®-liuskesirote                                           |
| Rullakoko                                | 1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>                                                |
| Värit                                    | Vaaleanharmaa                                                                 |
| Pakkauksia / lava                        | 24 rll                                                                        |
| Paino / pakkaus                          | 40 kg                                                                         |
| Paino / lava                             | 985 kg                                                                        |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.