


## Kerabit 3300 UTL Neo

Päivitetty 10.9.2026 Tulostettu 18.9.2026

Kerabit Neo (entinen Kerabit Nature®) -tuotteiden valmistuksen aikaiset pienemmät hiilipäästöt saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. **Kerabit Neo - tuotteiden valmistamisen hiilipäästöt (GWP Total A1-A3) ovat perustuotteita pienemmät: tuotteesta riippuen 48 - 59 % verrattuna kansalliseen päästötietokantaan (CO2data).** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!



Kerabit 3300 UTL Neo on tuoteluokan 2 raitahitsattava (K-TMS 170/3300 hits.) monikerrokatteiden aluskermi ja paineentasauskermi. Tuote toimii myös epäjatkovien katteiden aluskatteena (AKE, AKK1) ja höyrynsulkukerminä (BH1).

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tuotteen Kerabit 3300 UTL Neo (entinen Kerabit Nature) tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

## Tekniset tiedot

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas                                                     |
| Alkuperämaa                              | Suomi                                                                         |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä             | CE                                                                            |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus                                               |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)                                                        |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet                                                     |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                             | K-TMS 170/3300 hits.                                                          |
| Tuoteluokka                              | TL2, AKE, AKK1, BH1                                                           |
| Nimellispaksuus                          | n. 2,5 mm                                                                     |
| Nimellispaino                            | 3300 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| Tukikerroksen paino                      | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                               | polyesteri                                                                    |
| Pintatyyppi                              | hiekkasirote                                                                  |

# Kerabit

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Rullakoko         | 1,0 x 10 m / 10 m <sup>2</sup> |
| Pakkauksia / lava | 24 rll                         |
| Paino / pakkaus   | 33 kg                          |
| Paino / lava      | 817 kg                         |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä, paineentasauskerminä, epäjatkovien katteiden aluskatteena ja höyrynsulkukerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.