Kerabit

Kerabit 5000 TOP NoxOut



Päivitetty 23.11.2026 Tulostettu 23.11.2026

Kerabit 5000 TOP NoxOut on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi. Kermin pinnassa oleva hyvin vaaleanharmaa NoxOut-liuskesirote hajottaa ilmasta haitallisia typen oksideja. Hajoamisvaikutus: 5,1 ± 0,6 mg NOX/m²h (tiedot laboratoriotesteistä). Suomen keskimääräiseen auringonpaisteeseen perustuen (noin 1 600 tuntia vuodessa) 200 m²:n kattopinta hajottaa vuosittain typpioksideja määrän, joka vastaa noin 20 400 kilometrin ajoa Euro 6 -päästöluokan dieselhenkilöautolla. Vastaavasti 1 500 m²:n kattopinta hajottaa typpioksideja määrän, joka vastaa noin 153 000 kilometrin ajoa saman ajoneuvoluokan autolla.

Tukikerroksena on polyesterihuopa ja tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B_{ROOF}(t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 170/5000 hits.
Tuoteluokka	TL 2
Nimellispaksuus	n. 4,4 mm
Nimellispaino	5000 g/m²
Tukikerroksen paino	170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	Hyvin vaaleanharmaa NoxOut-liuskesirote
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m²
Värit	Hyvin vaaleanharmaa
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg

Kerabit

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.