Kerabit

Kerabit 7

Päivitetty 2.9.2026 Tulostettu 17.11.2026



Kerabit 7 -kolmiorimakate näyttää hyvältä kaikilla jyrkillä katoilla. Tuote soveltuu yhtä hyvin modernin talon kuin 50-luvun rintamamiestalon katolle.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	$B_{ROOF}(t2)$
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	3,4 mm
Nimellispaino	4000 - 4400 g/m²
Tukikerroksen paino	150 g/m² (+/- 10 g/m²)
Tukikerros	polyesterihuopa
Pintatyyppi	liuskesirote / puhalluskuona
Rullakoko	0,7 x 10 m / 7 m²
Pintabitumi	SBS-kumibitumi
Värit	musta ja punainen
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	28 kg (punainen), 30,8 kg (musta)
Paino / lava	697 kg (punainen), 765 kg (musta)

Lisätiedot

Käyttökohteet

Kerabit 7 käytetään kolmiorimakatteena, joka soveltuu 1:3 tai sitä jyrkemmille katoille.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

→ alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
→ Kerabit Kolmiorimakaistaa
→ Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille ja Kerabit Päätyräystäspeltiä päätyräystäille, värivaihtoehdot musta ja tummanharmaa
→ 50 x 50 mm vinohalkaistua kolmiorimaa (myös päätyräystäille ja savupiipun ympärille)
→ Kerabit Tiivistysliimaa pystysaumojen liimaamiseen
→ Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
→ nauloja, joilla kolmiorimat ja räystäspellit kiinnitetään alustaan
→ huopanauloja, joilla kolmiorimakate kiinnitetään alustaan ja kolmiorimakaistat rimoihin

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.