

## Kerabit Kolmiorimakaista

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 27.4.2026

Kolmiorimakaistan pohjassa on liimausbitumi, joka auttaa kaistan kiinnittymistä kolmiorimaan. Kiinnitys varmistetaan naulaamalla.



## Tekniset tiedot

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas  |
| Alkuperämaa                | Suomi   |
| Laadunvalvonta             | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Tukikerros                 | polyesteri  |
| Rullakoko                  | 0,12 x 10 m   |
| Värit                      | punainen ja musta   |
| Pakkauksia / lava          | 12 x 4  |
| Paino / pakkaus            | 5,1 - 5,6 kg  |
| Paino / lava               | 293,8 kg  |

## Lisätiedot

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

### Asennus

Ulkonäkösyistä suosittelemme, että jos mahdollista niin kaistat asennetaan yksimittaisina eli ei tehdä jatkoksia.