

Kerabit Kolmiorimakaista

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 23.2.2025

Kolmiorimakaistan pohjassa on liimausbitumi, joka auttaa kaistan kiinnittymistä kolmiorimaan. Kiinnitys varmistetaan naulaamalla.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Tukikerros	polyesteri
Rullakoko	0,12 x 10 m
Värit	punainen ja musta
Pakkauksia / lava	12 x 4
Paino / pakkaus	5,1 - 5,6 kg
Paino / lava	293,8 kg

Lisätiedot

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Asennus

Ulkonäkösyistä suosittelemme, että jos mahdollista niin kaistat asennetaan yksimittaisina eli ei tehdä jatkoksia.