


Kerabit Kolmiorimakaista

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 29.3.2025

Kolmiorimakaistan pohjassa on liimausbitumi, joka auttaa kaistan kiinnittymistä kolmiorimaan. Kiinnitys varmistetaan naulaamalla.



Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Tukikerros | polyesteri |
| Rullakoko | 0,12 x 10 m |
| Värit | punainen ja musta |
| Pakkauksia / lava | 12 x 4 |
| Paino / pakkaus | 5,1 - 5,6 kg |
| Paino / lava | 293,8 kg |

Lisätiedot

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Asennus

Ulkonäkösyistä suosittelemme, että jos mahdollista niin kaistat asennetaan yksimittaisina eli ei tehdä jatkoksia.