

Kerabit 4000 UT Hitsi

Päivitetty 23.5.2023 Tulostettu 21.1.2025

Kerabit 4000 UT Hitsi eli ns. ”Tuplahitsi” on tuoteluokan 2 molemmin puolin hitsattava (K-MS 170/4000) monikerroskatteiden aluskermi. Molemmin puolin hitsattavuutensa ansiosta se soveltuu erityisesti yksityiskohtien kuten kattokaivojen laippojen tiivistämiseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Sekä tuotteet ylä- että alapinnassa on hitsausbitumi ja sulatettava muovikalvo.



Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palotestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-MS 170/4000 hits. |
| Tuoteluokka | TL2 |
| Nimellispaksuus | n. 3,2 mm |
| Nimellispaino | 4000 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 170 g/m ² (+/- 10 g/m ²) |
| Tukikerros | polyesteri |
| Rullakoko | 1 x 8 m / 8 m ² |
| Pakkauksia / lava | 27 rll |
| Paino / pakkaus | 32 kg |
| Paino / lava | 889 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä ja detaljeissa.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 C on rullat säilytettävä auringon valolta suojattuna.