

Kerabit

Kerabit 4000 UT Hitsi

Päivitetty 23.5.2023 Tulostettu 21.12.2024

Kerabit 4000 UT Hitsi eli ns. ”Tuplahitsi” on tuoteluokan 2 molemmin puolin hitsattava (K-MS 170/4000) monikerroskatteiden aluskermi. Molemmin puolin hitsattavuutensa ansiosta se soveltuu erityisesti yksityiskohtien kuten kattokaivojen laippojen tiivistämiseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Sekä tuotteet ylä- että alapinnassa on hitsausbitumi ja sulatettava muovikalvo.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 170/4000 hits.
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	n. 3,2 mm
Nimellispaino	4000 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Rullakoko	1 x 8 m / 8 m ²
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	32 kg
Paino / lava	889 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä ja detaljeissa.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 C on rullat säilytettävä auringon valolta suojattuna.