

# Kerabit

## Kerabit 5100 T

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 20.5.2026

Kerabit 5100 T on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Väri vaihtoehtoja ovat harmaa, punainen, musta, vihreä ja ruskea. Vihreä ja ruskea ovat tilaustuotteita.

Tuotteen Kerabit 5100 T tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.



## Tekniset tiedot

|   |  |
|---|--|
| <b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas  |
| <b>Alkuperämaa</b>                              | Suomi  |
| <b>Vaatimustenmukaisuusmerkintä</b>             | CE   |
| <b>Palo-ominaisuus</b>                          | Valmistajan palotestausvakuutus  |
| <b>Palotekninen luokitus</b>                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)   |
| <b>Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus</b> | Kerabit-kumibitumikatteet  |
| <b>Laadunvalvonta</b>                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus      |
| <b>SFS-merkintä</b>                             | K-PS 170/5000 hits.  |
| <b>Tuoteluokka</b>                              | TL2  |
| <b>Nimellispaksuus</b>                          | n. 4,4 mm  |
| <b>Nimellispaino</b>                            | 5000 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tukikerroksen paino</b>                      | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                                    |
| <b>Tukikerros</b>                               | polyesteri   |
| <b>Pintatyyppe</b>                              | liuskesirote   |
| <b>Rullakoko</b>                                | 1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>   |
| <b>Värit</b>                                    | harmaa, punainen, musta, vihreä ja ruskea (vihreä ja ruskea ovat tilaustuotteita). |
| <b>Pakkauksia / lava</b>                        | 24 rll   |
| <b>Paino / pakkaus</b>                          | 40 kg, musta 43,2 kg   |
| <b>Paino / lava</b>                             | 985 kg, musta 1062 kg  |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.