

# Kerabit

## Kerabit 5000 TOP

Päivitetty 16.5.2025 Tulostettu 11.5.2026

Kerabit 5000 TOP on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Värivaihtoehdot ovat harmaa, ruskea, vihreä, valkoinen, punainen, vaaleanharmaa ja musta. Muut kuin harmaa ja musta ovat tilaustuotteita. Myös mustassa on liuskesirote pinnassa. HUOM! Kuonapintainen musta on poistuva tuote.

Tuotteen Kerabit 5000 TOP tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

### Olemme kehittäneet Kerabit 5000 TOP -pintakermin ominaisuuksia

Ohuempi ja herkemmin sulava suojamuovi yhdessä alapinnan ja karvin urituksen kanssa mahdollistavat entistä nopeamman ja varmemman asennuksen.

Urituksen ansiosta suojamuovi on vain osittain kiinni hitsausbitumissa ja sulaa nopeammin ja varmemmin kuin perinteinen, kauttaaltaan kiinni bitumissa oleva suojamuovi. Näin ollen asennuksessa tarvitaan vähemmän lämpöä ja kaasunkulutus pienenee. Myös tuotteen tartuntaan vaikuttavia ominaisuuksia on parannettu.



## Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| <b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| <b>Alkuperämaa</b>                              | Suomi   |
| <b>Vaatimustenmukaisuusmerkintä</b>             | CE  |
| <b>Palo-ominaisuus</b>                          | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| <b>Palotekninen luokitus</b>                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| <b>Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus</b> | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| <b>Laadunvalvonta</b>                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |

# Kerabit

|                     |  |
|---------------------|--|
| SFS-merkintä        | K-PS 170/5000 hits.  |
| Tuoteluokka         | TL2  |
| Nimellispaksuus     | n. 4,4 mm  |
| Nimellispaino       | 5000 g/m <sup>2</sup>  |
| Tukikerroksen paino | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )  |
| Tukikerros          | polyesteri   |
| Pintatyyppi         | liuskesirote   |
| Rullakoko           | 1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>   |
| Värit               | harmaa, ruskea, vihreä, valkoinen, punainen, vaaleanharmaa ja musta (muut kuin harmaa ja musta ovat tilaustuotteita), kuonapintainen musta on poistuva tuote |
| Pakkauksia / lava   | 24 rll   |
| Paino / pakkaus     | 40 kg, musta kuonapintainen 43,2 kg  |
| Paino / lava        | 985 kg, musta kuonapintainen 1062 kg   |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.