

## Kerabit 5000 TOP

Päivitetty 8.3.2024 Tulostettu 23.11.2024

Kerabit 5000 TOP on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Värivaihtoehdot ovat harmaa, ruskea, vihreä, valkoinen, punainen, vaaleanharmaa ja musta. Muut kuin harmaa ja musta ovat tilaustuotteita. Myös mustassa on liuskesirote pinnassa. HUOM! Kuonapintainen musta on poistuva tuote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 170/5000 hits.
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	n. 4,4 mm
Nimellispaino	5000 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	liuskesirote
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>
Värit	harmaa, ruskea, vihreä, valkoinen, punainen, vaaleanharmaa ja musta (muut kuin harmaa ja musta ovat tilaustuotteita), kuonapintainen musta on poistuva tuote
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg, musta kuonapintainen 43,2 kg
Paino / lava	985 kg, musta kuonapintainen 1062 kg

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.