

# Kerabit

## Kerabit 5000 TOP FR

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 28.6.2026

Kerabit 5000 TOP on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 220/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi. Tuote soveltuu käytettäväksi rakenteessa, jossa eristeenä on bitumilaminoitu PIR-lämmöneriste ja sen päällä kauttaaltaan kiinnitetty TL 2 aluskermi (Kerabit Base tai Kerabit 3000 U). Laakerivillaa PIR-eristeen ja aluskermin välissä ei tarvita. Tämän ansiosta asennustyö sujuu joutuisammin.

Kerabit 5000 TOP FR:n tukikerroksena on vahvistettu polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Tuotteen väri on harmaa. Kerabit 5000 TOP FR on tilaustuote. Tuotteella on Avainlippu-merkki.



## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 220/5000 hits.
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	n. 4,4 mm
Nimellispaino	5000 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	220 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	liuskesirote
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>
Värit	harmaa
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg

## Lisätiedot

# Kerabit

---

## Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.