

## Kerabit Titan Nature

Päivitetty 25.5.2023 Tulostettu 28.5.2023

Kerabit Nature® -tuotteiden vähähiilisyyttä saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista biopohjaisilla raaka-aineilla sekä kierrätysmateriaaleilla. **Kerabit Nature -tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt (GWP<sub>total</sub>) ovat noin 59 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden.** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!



Kerabit Titan Nature on kehitetty erityisesti nykyaikaisille loiville pulpettikatoille. Loivilla pulpettikatoilla tuotteen ehdoton tiiveys, joustavuus ja yksityiskohtien huolellinen toteutus nousevat entistä tärkeämmiksi. Titanin ainutlaatuisen, tiiviin sauman johdosta se soveltuu jopa 1:20 kaltevuuteen saakka. Tuotteen väri on musta.

Kerabit Titan Nature on toimiva kateratkaisu, jonka kaikki yksityiskohdat ovat varmasti tiiviit. Katteen saumat ovat 150 mm leveät ja saumoissa on erityinen naulusreuna, jonka avulla tuote on helppo naulata alustaan. Suojamuovi on helppo ja nopea irrottaa. Liimautuvat saumat tarttuvat toisiinsa kauttaaltaan tiiviisti ja yhtenäisesti. Valmiissa katteessa ei ole yhtään naulaa tai ruuvia näkyvissä!

- Maksimikaltevuus 1:2 (26,6°, 50 cm/m)
- Minimikaltevuus 1:20 (2,86°, 5 cm/m)
- kaltevuudella 1:15...1:20 tulee käyttää aluskermiä

Kyseessä on tilaustuote, joten tarkista saatavuus.

**Katso Titan-video YouTubesta >**

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	3,4 mm

Nimellispaino	4400 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	puhalluskuona
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup> , hyöty 6,6 m <sup>2</sup>
Värit	musta
Pakkauksia / lava	27
Paino / pakkaus	35,2 kg
Paino / lava	975 kg

## Lisätiedot

Taloon.comin videolta näet, kuinka helppoa ja nopeaa Kerabit Titanin asentaminen on >

## Muistilista

- alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa pontattua rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
- Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille ja Kerabit Olallista Päätyräystäspeltiä tai Kerabit Päätyräystäspeltiä pääty- ja yläräystäille, väri vaihtoehdot musta ja tummanharmaa
- aluskermistä leikattua kaistaa alaräystäälle
- Kerabit 2500 UB tai Kerabit 2600 UB Fleece Nature-aluskermiä kaltevuuksilla 1:15-1:20
- Kerabit Tiivistysliimaa
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- nauvoja, joilla räystäspellit kiinnitetään alustaan
- huopanauloja, joilla tiivissaumakate kiinnitetään alustaan
- kolmiorimaa tarvittaessa päätyräystäille ja savupiipun ympärille
- läpivientien tiivisteet